

## IP 网络拨号式多路主机

( 型号 : NT-H )



www.szyueshi.com

### 产品简介:

- 悦视 IP 网络对讲主机 NT-H 采用嵌入式处理器和嵌入式系统, 全双工对讲, 全数字处理, 48K 16bit 音频采样, MP3 压缩格式, 128kb 传输, 极具静噪功能。适用于一般环境。如: 银行、工商、税务、保险公司、商场、缴费、移动业务、电信、海关、医院等场所。
- IP 对讲系统回音消除算法均采用 ITU. 168 标准, 彻底解决回音、啸叫。
- IP 对讲主机可以通过 5 路快捷键呼叫其它主机或分机, 也可通过液晶触摸屏输入分机设备号或者分机 IP 地址并进行 IP 通话。
- IP 对讲主机采用整机一体的高性能会议话筒, 放音更逼真、清晰、宏亮。
- IP 对讲主机与 IP 对讲分机双向对讲, 不用按键, 尽管交谈, 外话筒已置于分机内, 可随意调节音量大小。

- IP 对讲主机具有全数字本地双向录音功能，主机可插入 SD 卡实现本地录音查询功能，也可将录音上传至远端服务器。
- IP 对讲主机可实时监——听每个分机（窗口）的通话，声音逼真、清晰，分机（窗口）无任何察觉（用于上级主管）。分机也可对主机发起呼叫。
- IP 对讲主机具有开启分机电子门锁功能。

#### 产品构成

- ① 话筒
- ② 喇叭
- ③ 触摸屏、液晶屏
- ④ 音量旋钮（VOL）
- ⑤ 喊号键
- ⑥ 功能键（开机）
- ⑦ 监听键
- ⑧ 功能指示灯
- ⑨ 呼叫分机快捷键（1...5）
- ⑩ 接听/挂断 快捷键
- ⑪ 电池插口
- ⑫ SD 卡插口
- ⑬ 电源
- ⑭ 录音输出插口
- ⑮ 网线插口

#### 使用说明

1、将主机、分机分别用一条 RJ45 插线插入路由器 LAN 端（或交换机）任一端口，连接电源插口，待主机、分机网络指示灯常亮后，表示工作正常。

#### 2、主机呼叫分机及对讲：

选定主机上要对讲的分机快捷键按钮，也可在屏幕上输入分机设备号或者分机 IP 地址，按对讲键，无需接听主机直接进入与分机通话状态。

#### 3、分机呼叫分机及对讲：

按下分机上的呼叫键，主机上相应的分机状态指示灯闪亮，同时伴有铃音提示，选定主机上相应的分机操作按钮，主机和分机对讲。

#### 4、主机监——听分机：

按下主机监听键，选定主机上要监——听的分机号快捷键或者输入分机设备号后，可对该路分机监——听。

5、主机开启电子门锁功能：分机呼叫主机，点击主机屏幕开--锁或点击主机功能键实现门锁自动开启功能。

同系列产品安装示意图：



可配悦视 IP 对讲壁挂式分机：NT-A 或 NV-A



可配悦视 IP 对讲嵌入式分机：NT-B 或 NV-B



www.szyueshi.com

可配悦视 IP 对讲十路、五路对讲主机/分机：NT-10、NT-5



www.szyueshi.com



www.szyueshi.com

### 技术参数：

· 网络接口：标准 RJ45接口	· 网络协议：TCP/UDP
· 音频采样率：48K Hz、16bit	· 音频格式：MP3
· 音频码流：128Kb	· 回音消除标准：ITU. 168
· 广播音频格式：MP3	· MIC 输入灵敏度：-42dB
· 内置扬声器阻抗功率：8Ω，3W	· 信噪比：> 70dB
· 显示屏、触摸屏尺寸：3.5 寸带	· 显示屏分辨率：320x240像素
· 功耗：< 5W	· 录音输出电平(峰峰值)：< 3V
· 工作温度：-10℃ ~ +70℃	· 工作湿度：10% ~ 90%
· 主机尺寸：172x100x64mm(LxWxH)	· 输入电源：DC12V
· 壁挂式分机外壳尺寸136x85x29mm(LxWxH)	
· 壁挂式分机安装底板螺丝孔距：125x40mm(LxW)	· 嵌入式分机外壳尺寸：172x110x1.5mm(LxWxH)
· 壁挂式分机控制台安装底板螺丝孔距：125x66mm(LxW)	· 嵌入式分机安装面板螺丝孔距：90x150mm(LxW)

本产品由深圳市悦视科技有限公司提供，欲了解更多的该产品资料，请进入网址：  
www.szyueshi.com 厂方联系人：唐小姐 电话：13530976326 QQ:1755661774 欢迎致电洽  
谈，最优厂家价格。